

油田专用油管 A4-259



应用:

- 优质的油田专用高压油管，用于在较高的工作压力条件下输送乙醇混合物、汽油、石油、和其他石油基产品

Applications:

- A premium high pressure petroleum transfer hose for handling ethanol blends, gasoline, oils and other petroleum products at higher working pressures

技术参数:

- 内层: 特种耐油黑色nitrile合成橡胶RMB级别A (高耐油性)
- 增强层: 多层螺旋缠绕的合成纤维, 带有金属螺旋丝
- 外层: 黑色的Neoprene合成橡胶, RMB级别A(高耐油性), (包覆处理)
- 温度: -35° F至200° F (-37° C至93° C)
- 包装: 100' 长度, 盘卷, 聚合物材料外包
- 管标标识: 连续的, 螺旋状分布的商标标识Goodyear® Flexwing® Petroleum Hose

Technical description:

- Tube: Special fuel-resistant Black nitrile synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance)
- Reinforcement: Spiral-ply synthetic fabric with wire helix
- Cover: Black Neoprene synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance), wrapped finish
- Temperature: -35°F to 200°F (-37°C to 93°C)
- Packaging: 100' lengths, coiled and polywrapped
- Branding: Example: Goodyear® Flexwing® Petroleum Hose

油田专用油管

PLICORD SUPER BLACK FLEXWING

产品编码 No.	内径 in	mm	外径 mm	工作压力 bar	耐负压 in	弯曲半径 mm	重量 kg/m	包装长度 m
A4-259-1000	1	25.4	38.8	20.7	29	75	1.04	30.48
A4-259-1250	1-1/4	31.8	47.1	20.7	29	100	1.48	30.48
A4-259-1500	1-1/2	38.1	52.8	20.7	29	100	1.71	30.48
A4-259-2000	2	50.8	65.8	20.7	29	125	2.14	30.48
A4-259-2500	2-1/2	63.5	79.0	20.7	29	150	2.74	30.48
A4-259-3000	3	76.2	92.7	20.7	29	175	3.56	30.48
A4-259-4000	4	101.6	122.7	20.7	29	254	5.60	30.48
A4-259-5000	5	127.0	149.0	20.7	29	500	7.60	30.48
A4-259-6000	6	152.4	183.3	20.7	29	600	12.60	30.48

blueFuture

您身边的工业专家