

食品级NBR橡胶软管

CERES



应用用途:

柔韧, 灵活性好, 可用于油脂和非油脂食品物质如牛奶, 饮料等的重力流、压力流和抽吸流的输送。可用于到达96%的酒精传输。

技术参数:

- 内层: 白色, 光滑食品级NBR橡胶
- 增强层: 双螺旋钢丝, 帘布缠绕
- 外层: 蓝色、布纹、NBR、耐臭氧、耐磨、耐紫外线
- 工作温度: -32°C 至 +100°C

适用标准及认证:

- GB4806.11-2016
- GB31604.30-2016
- GB9685-2016
- FDA 21CFR 177.2600
- BFR

参数表格:

产品编码 No.	内径 in.	内径 mm	外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	耐负压 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m
CERES-0750	3/4"	19.0	32	10	40	0.9	50	30
CERES-1000	1"	25.4	37	10	40	0.9	76	30
CERES-1250	1-1/4"	31.8	44	10	40	0.9	88	30
CERES-1500	1-1/2"	38.1	51	10	40	0.9	102	30
CERES-2000	2"	50.8	65	10	40	0.9	114	30
CERES-2500	2-1/2"	63.5	80	10	40	0.9	127	30
CERES-3000	3"	76.2	93	10	40	0.9	140	30
CERES-4000	4"	101.6	120	10	40	0.9	191	30